



## Industrivagn

Som namnet antyder är industrivagnen idealisk för transport av tunga laster. Stommen och länkhjulen tål extremt tunga laster, och standardvagnen har en max belastning på upp till 600 kg. Det finns fyra olika kombinationer, från en enkel modell med 2 hyllplan till en mycket anpassad lösning. Arbetshöjden är cirka 900 mm, beroende på modell.

- En stabil, pulverlackerad (RAL 7035) stålstomme
- Det finns fyra olika kombinationer
- Standardmodellens max belastning är upp till 600 kg
- Hyllan klarar upp till 400 kg
- Det finns också passande tillbehör
- Två fasta länkhjul (diameter 100 mm) och två svängbara länkhjul (diameter 100 mm) med broms

## Industrivagn (3)

Kod	Produkt	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Max last kg	ESD	RAL-kod	Färgkod	Ram material	Garanti (år)	Bänk topp material
C75007103	Industrivagn 3	1000	810	1640	600	Nej			Epoxipulverat stål	10	Vinyl
C75041001	Industrivagn 1	935	785	940	600	Nej	RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
C75041002	Industrivagn 2	935	785	940	600	Nej	RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	