

Vagn RRT med rullstativ

En robust men lätt vagn som kan användas för SMD-rullstativ. Vagnen, som är ESD-skyddad, har fyra hyllor för galvaniserade rullstativ. Stativen beställs separat. Vagnen har plats för upp till 360 SMD-rullar. Alla delar är av pulverlackerat stål.

- En robust vagn för SMD-rullar med plats för upp till 360 rullar
- Runda, pulverlackerade (RAL 7035) stålrör (diameter 25 mm) i gavelramarna
- Fyra stabila stålhyllor, max belastning per hylla 50 kg
- Högst fyra galvaniserade rullstativ (beställs separat) per vagn
- Fyra svängbara länkhjul med broms (diameter 100 mm)
- Max belastning 200 kg, höjd 1780 mm
- Med ESD-skydd

Vagn RRT med rullstativ (1)

Kod	**Produkt**	EAN-kod	**Bredd (mm)**	**Djup (mm)**	**Höjd (mm)**	**Max last (kg)**	**ESD**	**RAL-kod**	**Färg-kod**	**Netto-vikt (kg)**	**Förpack-ningstyp**	**Hylla mate-rial**	**Hylla bredd (mm)**	**Hylla djup (mm)**	**Hylla ju-steringsa-rea**	Hylla ju-steringsa-rea	**Garan-ti (år)**	**Brutto-vikt (kg)**	**Ram mate-rial**
RRT ESD	Rullvagn ESD	6416763083596	1100	530	1780	200	Ja	RAL7035	Ljusgrå	37		Epoxipulverat stål	1090	430	200 - 1605	200 - 1605 - 200	10	38	Epoxipulverat stål